

HydroFill Carro de Rellenado

Agua donde y cuando Vd. la necesite



Fácil maniobra: Igual que una carretilla de mano.

Utilización sencilla

Fácil de llenar: apertura de gran tamaño.

Interruptor ON/OFF situado en la parte posterior

Batería sellada recargable incluida.

Carga desde la red de 230V AC a través del cargador suministrado.

Tanque robusto de 30 litros.

Manguera de 3 metros de longitud.

Obtener un suministro adecuado de agua para sus baterías puede, a veces, ser complicado y caro. **HydroFill** es un carro móvil de relleno con bomba y batería internas, que le permitirá llevar agua a cualquier parte de su empresa. Diseñado para su uso con pistolas de relleno o sistemas tipo flotador, será la adición perfecta para toda sala de carga de baterías.

La sencilla robustez de **HydroFill** lo convierte en fiable y de utilización fácil. Solo ha de llenar el carro con agua desionizada, acercarse hasta sus baterías, y accionar el interruptor para proceder al llenado.

HydroFill se suministra con conectores tipo rápido. Distintos tipos de adaptador se hallan disponibles para casos especiales..

HydroFill carro de rellenado

Agua donde y cuando Vd. la necesite.



HydroFill rellenando un cart de golf



HydroFill combinado con el sistema desionizador

Características

- Tanque robusto de gran capacidad (30 litros)
- Tamaño compacto
- Montado sobre 2 ruedas
- Batería interior recargable de 12 voltios
- Cargador de batería totalmente automático
- Enviado listo para ser utilizado

Puntos Fuertes

- Fácil de utilizar
- Robusto
- Transportará el agua donde y cuando se necesite
- No precisa montajes adicionales

HydroFill se suministra con conectores tipo rápido. Distintos tipos de adaptador se hallan disponibles.

Combinado con **Water Deionizer System** de Philadelphia Scientific, **HydroFill** forma parte del programa de mantenimiento de baterías más completo, reduciendo gastos innecesarios, y ahorrando tiempo y dinero.

Especificaciones eléctricas

Voltaje de funcionamiento	12V
Consumo energético	7.5 A
Potencia nominal	90W
Batería interna	12V 7Ah sin mantenimiento
Voltaje del cargador	230V 50Hz

Características Generales

Capacidad	40 Litros
Presión mínima	15psi
Presión máxima	25psi
Caudal máximo	7 litros / minuto
Longitud manguera	3 metros

Especificaciones del interruptor

Interruptor ON/OFF	Con protección a la sobrepresión. Tipo balancín.
--------------------	---



Philadelphia Scientific UK Ltd
188 Oxford Grove, Bolton BL1 3BH, England
P: +44 (0)1204 467777 F: +44 (0)1204 493300 www.phlsci.com

Sevtronic+
30 años

C/ Jules Verne, 5 – 08006 Barcelona
Tel 93 226 20 85 – Fax 93 226 59 21
www.sevtronic.com – info@sevtronic.com